

## Technický list

**Předmět technického listu:** Hekra Lands 10W40

**Charakteristika produktu:** Motorový olej

Hekra Lands 10W40 je supervýkonný, syntetický, diesellový motorový olej. Poskytuje špičkový výkon a dlouhý pracovní potenciál pro rychloběžné, vysoce výkonné přeplňované motory, které pracují za velmi těžkých podmínek. Je koncipován pro EGR motory (recirkulace výfukových plynů). Snižuje spotřebu paliva, redukuje množství usazenin na pístech a prodlužuje interval výměny oleje. Tento SHPDO motorový olej (Super High Performance Diesel Oil) zcela překračuje svou kvalitou ty nejnáročnější světové standardy, požadavky a normy.

### Použití:

Hekra Lands 10W40 je určený pro moderní, naftové, čtyřtakové, přeplňované i nepřeplňované, nízkoemisní motory. Motory používající EGR a splňující normu EURO 4. Je vyvinutý pro zemědělskou, komunální a lesní techniku.

**Viskozita:** SAE 10W-40

**Výkonostní profil:** API CI4/SL, ACEA E7.

**Specifikace/Normy:** MAN M 3275, MB 228.3  
Renault RLD-2, Volvo VDS-3  
MTU Type 2, Mack EO-M Plus  
Cummins CES 20077/20078, Caterpillar ECF-1, Scania LDF-2

### Technické parametry produktu:

Bod vzplanutí	>201
Bod tání/tuhnutí °C	-33
Hustota g/cm <sup>3</sup>	0,878 (při 15°C)
Viskozitní index	>145
Rozpustnost ve vodě	nerozpustný
Kinematická viskozita při 40°C, mm <sup>2</sup> /s	86
Kinematická viskozita při 100°C, mm <sup>2</sup> /s	14,1

### Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Chraňte před teplem a přímým slunečním zářením. Neskladujte v blízkosti potravin. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Doba uskladnění v případě dodržení daných podmínek je 3 roky.

### Informace o přepravě:

Přípravek není nebezpečný ve smyslu přepravních předpisů.