

Technický list

Předmět technického listu: Hekra Truck GX 15W40

Charakteristika produktu: Motorový olej

Hekra Truck GX 15W40 je syntetický, super výkonný olej se speciálními aditivami poslední generace - SHPDO (Super High Performance Diesel). Vyniká dokonalým mazáním vysoce zatížených nákladních automobilů a má výbornou teplotní a oxidační stabilitu. Byl speciálně navržen a vyvinutý pro motory s DPF - motory s filtrem pevných částic, EGR - systém pro snižování emisí a SCR - systémy pro následnou úpravu výfukových plynů. Je složen z těch nejkvalitnějších surovin a aditiv, díky čemuž plnohodnotně chrání motor a prodlužuje dobu výměny oleje. Splňuje požadavky emisních norem EURO 3, EURO 4 a EURO 5.

Použití:

Hekra Truck GX 15W40 je určený pro dieselové motory s DPF, EGR a SCR. Pro dieselové motory s turbo přeplňováním a nepřeplňováním. Pro vysoce zatížené vznětové motory lehkých a těžkých užitkových vozidel pracujících ve velmi náročných provozních podmínkách. Obsahující aditiva pro snížení opotřebení, znečištění od sazí atd.

Viskozita: SAE 15W-40

Výkonostní profil: API CI-4/SL, ACEA E3/E7, A3/B3/B4

Specifikace/Normy: MB 228.3/229.1; MAN M 3275; Volvo VDS-3;
Cummins CES 20076/77/78; Caterpillar ECF-1a/ECF-2;
Deutz DQC III-10; Detroit Diesel DDC 93K215; Mack EO-N/EO-M Plus;
Renault VI RL/RLD-2; MTU Typ 2; Allison C4; TATRA TDS 30/16

Technické parametry produktu:

Bod vzplanutí	> 246
Bod tání/tuhnutí °C	-36
Hustota g/cm ³	0,865 (při 15°C)
Viskozitní index	> 158
Rozpustnost ve vodě	nerozpustný
Kinematická viskozita při 40°C, mm ² /s	86
Kinematická viskozita při 100°C, mm ² /s	13,8

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Chraňte před teplem a přímým slunečním zářením. Neskladujte v blízkosti potravin. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Doba uskladnění v případě dodržení daných podmínek je 3 roky.

Informace o přepravě:

Přípravek není nebezpečný ve smyslu přepravních předpisů.